



Vaso autoclave con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
 Pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
 Réservoir sous pression à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
 Vertikales Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für Trinkwassersysteme.

Temperatura d'esercizio
 Working temperature
 Température d'exercice
 Betriebstemperatur

- 10° C
 + 100° C

Colore della verniciatura esterna
 External finish color
 Couleur de la peinture externe
 Externe Beendenfarbe

RAL 5015

Membrana in gomma
 Rubber membrane
 Vessie en gomme
 Gummimembrane

EPDM

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
 Contre-bride galvanisée - Gegenflansch Verzinkt



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
 Garantie mois: - Monate Garantie:

24

Modello Model Modèle Model	Codice Code Code Code	Altezza Height Hauteur Höhe	Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Lunghezza Length Longeur Länge	Pressione massima d'esercizio Maximun working pressure Pression maximale d'exercice Maximaler Betriebsdruck	Pressione di precarica standard Standard precharge pressure Pression de précharge standard Vordruck	Imballo Packing Emballage Verpackung	Attacco Connection Raccordement Anschluss
		H (mm)	Ø (mm)	L (mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(inch)
VAV50	AAKVE01B01EA1	720	365	-	10	1,5	(Pz1) 380X380X730	1"
VAV60	AALVE01B01EA1	808	365	-	10	1,5	(Pz1) 380X390X820	1"
VAV80	AAMVE01B01EA1	856	415	-	10	1,5	(Pz1) 420X430X850	1"
VAV100	AANVE01B11EA1	855	495	-	10	1,5	(Pz1) 510X520X870	1"
VAV150	AAPVE01B11EA1	975	550	-	10	1,5	(Pz1) 560X570X1000	1"

Temperatura d'esercizio
 Working temperature
 Température d'exercice
 Betriebstemperatur

- 10° C
 + 100° C

Colore della verniciatura esterna
 External finish color
 Couleur de la peinture externe
 Externe Beendenfarbe

RAL 5015

Membrana in gomma
 Rubber membrane
 Vessie en gomme
 Gummimembrane

EPDM

Controflangia verniciata - Painted counter flange
 Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
 Garantie mois: - Monate Garantie:

24

Modello Model Modèle Model	Codice Code Code Code	Altezza Height Hauteur Höhe	Diametro Diameter Diamètre Durchmesser	Lunghezza Length Longeur Länge	Pressione massima d'esercizio Maximun working pressure Pression maximale d'exercice Maximaler Betriebsdruck	Pressione di precarica standard Standard precharge pressure Pression de précharge standard Vordruck	Imballo Packing Emballage Verpackung	Attacco Connection Raccordement Anschluss
		H (mm)	Ø (mm)	L (mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(inch)
VAV200	AAQVG01B11FA1	1085	600	-	10	2	(Pz1) 610X620X1111	1 1/4"
VAV300	AASVG02B11FA1	1240	650	-	10	2	(Pz1) 670X680X1290	1 1/4"
VAV500	AAUVG02B11FA1	1490	750	-	10	2	(Pz1) 750X770X1510	1 1/4"