



SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

SPIDO
PUMP EXPERT - POOL

	SPR 800	SPR 500	SPR 300
Gencod	3325310029624	3325310029617	3325310029600
Référence	002962	002961	002960
Puissance	800 W	500 W	300 W
Pression maximum (bar)	1,35 bar	1 bar	0,8 bar
Débit maximum (m³/h)	15 m³/h	9 m³/h	7 m³/h
Hauteur de refoulement maxi.	13,5 m	10 m	8 m
Température maxi. de l'eau	35 °C	35 °C	35 °C
Tension	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Câble électrique	1 m	1 m	1,5 m
Corps de la pompe	Composite	Composite	Composite
Volume bassin maxi.	25 - 50 m³ maxi.	20 - 30 m³ maxi.	10 - 20 m³ maxi.
Diamètre d'aspiration	M2"1/4 + Raccord écrou tournant pour PVC Ø 50 mm	F 40/49	F 40/49
Diamètre de refoulement	M2"1/4 + Raccord écrou tournant pour PVC Ø 50 mm	F 40/49	F 40/49
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	9,2 kg	6,5 kg	6 kg

LES + PRODUITS

- Idéale pour les piscines hors sol entre 25 et 50 m³.
- Installation en position horizontale.
- Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

- Idéale pour les piscines hors sol entre 20 et 30 m³.
- Installation en position horizontale.
- Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

- Idéale pour les piscines hors sol entre 10 et 20 m³.
- Installation en position horizontale.
- Bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

CHECK-LIST ACCESSOIRES

Fournis	2 Raccords écrou tournant montés Ø 50 mm.	2 Raccords M 40/49 lisses à coller Ø 32 ou Ø 38 mm mâles.	2 Raccords M 40/49 lisses à coller Ø 32 ou Ø 38 mm.
Indispensables (non fournis)	Tuyau Ø 50 mm.	Tuyau piscine 32 ou 38 mm et accessoires d'étanchéité	
Conseillés (non fournis)	-	-	-