

XJ 25 - 80 VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK

A közepes méretű víztelenítő szivattyúkat is elérte a fejlesztés, melynek hatására az eddig is kiemelkedően jó építőipari és víztelenítési felhasználhatóságuk csak tovább fokozódott.

Megmaradt az egyszerű kezelhetőség (sőt az AT kiépítéseknél ez még fokozódott), a kis súly, az erős konstrukciós kialakítás, a magas kopásállóságú hidraulika, Vortex járókerék, a többféle méretű és típusú csatlakozási lehetőség (tömlővég, Storz kapocs, menetes csatlakozás), alumínium motorház és közeg által történő motorhűtés. A fejlesztés eredményeként a szivattyúk szuperhatékony motorokkal vannak szerelve, mellyel minimális karbantartás igényes és maximális berendezés élettartam érhető el, miközben növekszik az energiamegtakarítás és csökken a szén-dioxid kibocsátás.

Az XJ szivattyúk a legkeményebb körülmények között is biztonsággal használhatóak, köszönhetően a beépített túlterhelésvédő relének, a szűrőkosárnak, az állítható diffúzorháznak, a kettős csúszógyűrűs tengelytömítésnek (SiC/SiC) és a nagy teherbírású csapágyaknak.



XJ 25

Víztelenítő
szivattyúk

TÍPUS	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	KÁBEL	INDÍTÁS	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P ₁ (KW)	P ₂ (KW)	SÚLY (KG)
XJ 25 ND	0086 0017	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	5,1	2,9	2,5	39
XJ 25 ND AT	0086 0007	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	5,1	2,9	2,5	39
XJ 25 HD	0086 0091	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	5,1	2,9	2,5	39
XJ 25 HD AT	0086 0092	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	5,1	2,9	2,5	39
XJ 40 ND	0086 0016	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	7,6	4,3	3,7	42
XJ 40 ND AT	0086 0006	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	7,6	4,3	3,7	42
XJ 40 HD	0086 0093	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	7,6	4,3	3,7	42
XJ 40 HD AT	0086 0094	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	7,6	4,3	3,7	42
XJ 50 LD	0086 0012	6" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJ 50 LD AT	0086 0002	6" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJ 50 ND	0086 0023	4" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJ 50 ND AT	0086 0097	4" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJ 50 HD	0086 0095	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJ 50 HD AT	0086 0096	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJ 80 LD	0086 0010	6" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJ 80 LD AT	0086 0000	6" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJ 80 ND	0086 0018	4" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJ 80 ND AT	0086 0008	4" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJ 80 SD	0086 0338	3" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	74
XJ 80 SD AT	0086 0339	3" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	74

A kábelhossz alapkitételben minden típusnál 20 fm.

A szivattyúkhöz alkalmazható további nyomócső-csatlakozások (tömlővég, menetes, Storz) tekintetében keresse cégünk képviselőit.

